

INSTRUCTIVO para calcular la desviación estándar el promedio con calculadora CASIO fx-991 ES PLUS.

A. Desviación estándar.

1. Oprime la tecla MODE SET UP

MODE SETUP

2. Selecciona la opción 3 del menú oprimiendo la tecla 3.

3:STAT (3)

3. Selecciona la opción 1 oprimiendo la tecla 1.

1: 1-VAR (1)

4. Ingresa tu serie de datos oprimiendo la cifra y luego oprimiendo la tecla de igual. Ej:

128

(1) + (2) + (8) + (=)

5. Terminado el ingreso de datos oprimir AC.

AC

6. Se oprime la tecla SHIFT y enseguida la tecla STAT

SHIFT + STAT

7. Selecciona la opción 4

4: Var (4)

8. Selecciona la opción 4 del menú que aparece

4: Sx y presionar la tecla igual.

(4) + (=)

B. Promedio

1. Oprimir la tecla MODE SET UP MODE SETUP

MODE SETUP

2. Selecciona la opción 3 del menú oprimiendo la tecla 3.

3:STAT (3)

3. Selecciona la opción 1 oprimiendo la tecla 1.

1: 1-VAR (1)

4. Ingresa tu serie de datos oprimiendo la cifra y luego oprimiendo la tecla de igual. Ej:

26

(2) + (6) + (=)

5. Terminado el ingreso de datos oprimir AC.

AC

6. Se oprime la tecla SHIFT y enseguida la tecla STAT

SHIFT + STAT

7. Selecciona la opción 4

4: Var (4)

8. Selecciona la opción 2 del menú que aparece

2: X y presionar la tecla igual.

(2) + (=)

Alvv Morales Juzive Esmeralda
315207451

28/Agosto/2018

INSTRUCTIVO para calcular la desviación estándar el promedio con calculadora CASIO fx-7991 ES PLUS.

A. Desviación estándar.

1. Oprime la tecla MODE SET UP

MODE SETUP

2. Selecciona la opción 3 del menú oprimiendo la tecla 3.

3: STAT

3. Selecciona la opción 1 oprimiendo la tecla 1.

1: 1-VAR

4. Ingresa tu serie de datos oprimiendo la cifra y luego oprimiendo la tecla de igual. Ej:

128

1 + 2 + 8 + =

5. Terminado el ingreso de datos oprimir AC.

AC

6. Se oprime la tecla SHIFT y enseguida la tecla STAT

SHIFT + rSTAT

7. Selecciona la opción 4

4: Var

8. Selecciona la opción 4 del menú que aparece
4: Sx y presionar la tecla igual.

4 + =

B. Promedio

1. Oprimir la tecla MODE SET UP MODE SETUP



2. Selecciona la opción 3 del menú oprimiendo la tecla 3.

3

3. Selecciona la opción 1 oprimiendo la tecla 1.

1: 1-VAR

1

4. Ingresa tu serie de datos oprimiendo la cifra y luego oprimiendo la tecla de igual. Ej:

26

2 + 6 + =

5. Terminado el ingreso de datos oprimir AC.

AC

6. Se oprime la tecla SHIFT y enseguida la tecla STAT

SHIFT + rSTAT

7. Selecciona la opción 4

4: Var

4

8. Selecciona la opción 2 del menú que aparece
2: X y presionar la tecla igual.

2 + =